

LAMBDA Facciata 030


Descrizione del prodotto

Pannelli isolanti per facciata senza fessura di dilatazione come complemento (intradossi, soffitti in calcestruzzo, ecc.) per i prodotti swissporLAMBDA White. I pannelli non dispongono di uno strato di copertura resistente all'irraggiamento solare.

È necessario adottare provvedimenti per l'ombreggiatura.

I materiali isolanti swisspor devono essere tenuti al riparo dai raggi diretti del sole e dall'umidità. Per coprire i materiali isolanti evitare le pellicole scure o trasparenti.

I sistemi termoisolanti esterni da intonacare realizzati con i pannelli per facciate swisspor vengono consigliati e venduti dai fornitori di sistemi completi.



Formato 1000 x 500 mm

Spessore 10 - 400 mm

Valori tecnici

Caratteristica	Simbolo	Norma	Valore	Unità
Valore nominale conduttività termica	λ_D	279	0.030	W/(m·K)
Capacità termica specifica	c		0.39	Wh/(kg·K)
Reazione al fuoco		13501-1	E	
Gruppo di reazione al fuoco		AICAA	RF3 (cr)	
Densità			~ 18	kg/m ³
Resistenza alla diffusione del vapore acqueo	μ	12086	~ 30	
Resistenza alla trazione perpendicolare al piano della lastra	σ_{mt}	1607	≥ 100	kPa
Temperatura massima di applicazione			75	°C