
ROC Pannello divisorio 034

Descrizione del prodotto

Pannello divisorio in lana di roccia per costruzioni resistenti al fuoco.



Caratteristiche del prodotto

- ✓ Buono smorzamento acustico delle cavità
- ✓ Punto di fusione > 1000 °C

Applicazioni

Funzione e applicazione

- ✓ Isolamento delle cavità per costruzioni resistenti al fuoco nell'edilizia interna/edilizia a secco.

Componente e utilizzo

Parete divisoria:

- ✓ Profili in alluminio
- ✓ Elementi leggeri in legno

Nessuna raccomandazione

- ✗ Isolamento termico esterno intonacato
- ✗ Sottofondi flottanti
- ✗ Tetto piano, tetto caldo

Formato	1200 x 625 mm
Spessore	40 - 100 mm

Valori tecnici

Caratteristica	Simbolo	Norma	Unità	Valore
Valore nominale conduttività termica	λ_D	SIA 279	**W/(m·K)**	**0.034**
Capacità termica specifica	c		**Wh/(kg·K)**	**0.23**
Reazione al fuoco		EN 13501-1		**A1**
Gruppo di reazione al fuoco		AICAA		**RF1**
Resistenza alla diffusione del vapore acqueo	μ	EN 12086		**~ 1**
Densità			**kg/m^3**	**~ 50**

Avvertenze

Note

Queste informazioni si basano sullo stato attuale della tecnica. Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche.

swisspor AG
Bahnhofstr. 50
CH-6312 Steinhausen
info@swisspor.com
Tel. +41 56 678 98 98

Commerciale
Tel. +41 56 678 98 98
verkauf@swisspor.ch
bestellungen@swisspor.com

Supporto tecnico
Tel. +41 56 678 98 00
technik@swisspor.com

Creato 2026-06-30