

Roll EPS-T HD Tipo 4

Descrizione del prodotto

Rotolo isolante contro la trasmissione di rumori da calpestio resistente alla compressione ed elasticizzato, in schiuma rigida EPS. Rivestimento con foglio PE e armatura integrata PP/PE per il fissaggio di clip per tubi. Dotato di raster prestampato e sovrapposizioni auto-collanti.

Caratteristiche del prodotto

- ✓ Elevata efficienza di installazione
- ✓ Straordinaria resistenza alla compressione
- ✓ Comprimibilità ≤ 2 mm (40 mm ≤ 3 mm)
- ✓ Armatura per il fissaggio di clip per tubi
- ✓ Leggero e facile da lavorare

Applicazioni

Funzione e applicazione

- ✓ Rotolo isolante contro la trasmissione di rumori da calpestio per sottofondi flottanti resistente alla compressione

Componente e utilizzo

Soffitto e pavimento:

- ✓ Sottofondi flottanti, SIA 251 Categorie A-D e carichi di pressione fino a 1000 kg/m², per riscaldamento a pavimento con clip di fissaggio

Nessuna raccomandazione

- ✗ Carico di pressione > 1000 kg/m²



Formato	Larghezza dei rotoli 1000 mm
Spessore	20 - 40 mm

Valori tecnici

Caratteristica	Simbolo	Norma	Unità	Valore
Valore nominale conduttività termica	λ_D	SIA 279	W/(m·K)	0.034
Capacità termica specifica	c		Wh/(kg·K)	0.39
Reazione al fuoco		EN 13501-1		E
Gruppo di reazione al fuoco		AICAA		RF3 (cr)
Resistenza alla diffusione del vapore acqueo	μ	EN 12086		~ 30
Rigidità dinamica	s'	29052-1	MN/m ³	≤ 30
Misurazione / Impiego nei sottofondi		SIA 251	Categoria	A, B, C, D
Comprimibilità $d_L - d_B$	c	381.101 o 13162 o 12431	mm	≤ 2 (a 40mm ≤ 3)
Carico utile massimo			kPa	10
Densità			kg/m ³	~ 20-25
Temperatura massima di applicazione			°C	75

Roll EPS-T HD Tipo 4

Avvertenze

Note

Queste informazioni si basano sullo stato attuale della tecnica. Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche.