

Roll EPS-T HD Tipo 4

Descrizione del prodotto

I pannelli anticalpestio swissporEPS-T HD Tipo 4, con un'eccezionale resistenza alla compressione, vanno a completare in maniera ottimale i prodotti swisspor Roll EPS-T. In tal modo le caratteristiche sonore di un edificio possono essere migliorate anche nel caso di superfici con carichi elevati $\leq 1000 \text{ kg/m}^2$. Rivestito con un foglio speciale in PE con armatura PP/PE integrata, con raster prestampato e sovrapposizioni autocollanti.



Formato	Larghezza rotolo 1000 mm
Spessore	20 - 40 mm

Valori tecnici

Caratteristica	Simbolo	Norma	Valore	Unità
Valore nominale conduttività termica	λ_D	279	0.034	W/(m·K)
Capacità termica specifica	c		0.39	Wh/(kg·K)
Reazione al fuoco		13501-1	E	
Gruppo di reazione al fuoco		AICAA	RF3 (cr)	
Densità			~ 20-25	kg/m ³
Resistenza alla diffusione del vapore acqueo	μ	12086	~ 30	
Rigidità dinamica	s'	29052-1	≤ 30	MN/m ³
Comprimibilità $d_L - d_B$	c	381.101 o 13162 o 12431	≤ 2 (a 40mm ≤ 3)	mm
Misurazione / Impiego nei sottofondi		251	A, B, C, D	Categoria
Temperatura massima di applicazione			75	°C