


Roll LAMBDA-T Tipo 4

Descrizione del prodotto

Rotolo isolante elasticizzato contro la trasmissione di rumori da calpestio in schiuma rigida EPS additivata con grafite. Rivestimento con foglio PE e armatura integrata PP/PE per il fissaggio di clip per tubi. Dotato di raster prestampato e sovrapposizioni autocollanti.



Caratteristiche del prodotto

- ✓ Elevata efficienza di installazione
- ✓ Comprimibilità ≤ 3 mm
- ✓ Armatura per il fissaggio di clip per tubi
- ✓ Ottime prestazioni isolanti
- ✓ Leggero e facile da lavorare

Applicazioni

Funzione e applicazione

- ✓ Rotolo isolante contro la trasmissione di rumori da calpestio per sottofondi flottanti

Componente e utilizzo

Soffitto e pavimento:

- ✓ Sottofondi flottanti, SIA 251 Categorie A-C2, per riscaldamento a pavimento con clip di fissaggio

Nessuna raccomandazione

- ✗ Carico di pressione > 400 kg/m²



Formato	Larghezza del rotolo 1000 mm
Spessore	22/20 - 43/40

Valori tecnici

Caratteristica	Simbolo	Norma	Unità	Valore
Valore nominale conduttività termica	λ_D	SIA 279	W/(m·K)	0.031
Capacità termica specifica	c		Wh/(kg·K)	0.39
Reazione al fuoco		EN 13501-1		E
Gruppo di reazione al fuoco		AICAA		RF3 (cr)
Resistenza alla diffusione del vapore acqueo	μ	EN 12086		~ 30
Rigidità dinamica	s'	29052-1	MN/m ³	≤ 30
Misurazione / Impiego nei sottofondi		SIA 251	Categoria	A, B, C1, C2
Comprimibilità $d_L - d_B$	c	381.101 o 13162 o 12431	mm	≤ 3
Densità			kg/m ³	~ 15-20
Temperatura massima di applicazione			°C	75

Avvertenze

Stoccaggio

Proteggere il materiale dalla luce solare diretta, dal calore, dalla pioggia e dalla neve. Evitare l'impiego di teli trasparenti o scuri.



swisspor AG
Bahnhofstr. 50
CH-6312 Steinhausen
info@swisspor.ch
Tel. +41 56 678 98 98

Commerciale
Tel. +41 56 678 98 98
verkauf@swisspor.ch
bestellungen@swisspor.com

Supporto tecnico
Tel. +41 56 678 98 00
technik@swisspor.com

Roll LAMBDA-T Tipo 4

Note

Queste informazioni si basano sullo stato attuale della tecnica. Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche.
