


swisspor Drain TP

Stuoia compatta leggera e flessibile con uno strato interno di monofilamenti sintetici in propilene rivestito sulle due facce con feltro filtrante.



Campo d'impiego

- strato di protezione, filtraggio e drenaggio e isolante contro i rumori da anticalpestio per terrazze e pavimentazioni esterne (anche carrozzabili)

Valori tecnici

Prodotto	swisspor Drain TP	
Caratteristiche	Unità	
Spessore	mm	10
Massa areica	g/m ²	950
Permeabilità all'acqua	mm/s	160
Capacità di drenaggio, permeabilità all'acqua all'interno del piano a 20 kPa i = 1.00 i = 0.10 i = 0.03	l/ms l/ms l/ms	2.50 0.67 0.32
Resistenza alla perforazione dinamica	mm	10
Livello di miglioramento dei rumori da calpestio	dB	32-38 *
Reazione al fuoco Classificazione secondo la norma EN	13501-1	E
Reazione al fuoco Classificazione secondo l'AICAA	C.I.	5.2
Successiva lavorazione	Coprire subito dopo la posa. Tempo massimo di esposizione alle intemperie 2 settimane	

* a seconda della costruzione

Avvertenza: i presenti dati si basano sulle attuali conoscenze tecniche. Event. modifiche sono sempre possibili.