

## swissporSAFSYS Ganci di sicurezza DH

Ganci di sicurezza per il tetto in acciaio inossidabile per il fissaggio su legno secondo il Tipo C.  
Punto di ancoraggio per max. 1 persona

Geprüft nach:

- EN 517: 2006 Tipo B

### Campo d'impiego

- Costruzione nuove e risanamenti
- Punto di ancoraggio singolo
- Eternit e ardesia per tetti
- Raccordo per il sistema di protezione antifulmine disponibile



### Valori tecnici

Prodotto	swissporSAFSYS Sicherheitsdachhaken DH		
Materiale			Acciaio inox 1.4301
Sottofondo	Correntini in legno massiccio	mm	80 x 140
Fissaggio	Viti per legno	Stk	3
Profondita di avvitamento		mm	90
Distanza tra i supporti	Punto di ancoraggio singolo	m	≤ 5
Colori	Standard		Acciaio inox
Colori	Disponibile su consegna		Antracite, rosso tegola, marrone tegola

Nota:

Le norme di sicurezza, le direttive vigenti e le linee guida devono essere assolutamente rispettate.  
Il montaggio deve essere eseguito secondo le istruzioni del prodotto.  
Vengono forniti tutti gli elementi di fissaggio necessari.  
E' essenziale utilizzare gli elementi di fissaggio meccanici forniti per il rispettivo sottofondo.  
I prodotti swissporSAFSYS possono essere installati unicamente da personale formato.  
Non e' consentito piegare i punti di ancoraggio swissporSAFSYS e tutte le altre componenti. Non sono inoltre consentite prove di carico in direzione orizzontale.

Le informazioni fornite si basano sullo stato della tecnica. Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche.