

## swissporSAFSYS Ganci di sicurezza DH DD

Ganci di sicurezza per il tetto in acciaio inossidabile per il fissaggio su legno secondo il Tipo C.  
Punto di ancoraggio per max. 2 persona

Geprüft nach:

- EN 517: 2006 Tipo B

### Campo d'impiego

- Costruzione nuove e risanamenti
- Punto di ancoraggio singolo
- Tegole a coda di castoro tonde
- Raccordo per il sistema di protezione antifulmine disponibile



### Valori tecnici

Prodotto	swissporSAFSYS Sicherheitsdachhaken DH DD		
Materiale			Acciaio inox 1.4301
Sottofondo	Correntini in legno massiccio	mm	80 x 140
Fissaggio	Viti per legno	Stk	3
Profondità di avvitamento		mm	90
Distanza tra i supporti	Punto di ancoraggio singolo	m	≤ 5
Colori	Standard		Acciaio inox
Colori	Disponibile su consegna		Antracite, rosso tegola, marrone tegola

Nota:

Le norme di sicurezza, le direttive vigenti e le linee guida devono essere assolutamente rispettate.  
Il montaggio deve essere eseguito secondo le istruzioni del prodotto.  
Vengono forniti tutti gli elementi di fissaggio necessari.  
È essenziale utilizzare gli elementi di fissaggio meccanici forniti per il rispettivo sottofondo.  
I prodotti swissporSAFSYS possono essere installati unicamente da personale formato.  
Non è consentito piegare i punti di ancoraggio swissporSAFSYS e tutte le altre componenti. Non sono inoltre consentite prove di carico in direzione orizzontale.

Le informazioni fornite si basano sullo stato della tecnica. Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche.