

swissporSAFSYS Punto di ancoraggio ESA III-B-S

Punto di ancoraggio in acciaio inossidabile per fissaggio su calcestruzzo con tasselli a battere.
 Tipo A quale punto di ancoraggio singolo per max. 3 persone.
 Tipo C quale supporto per sistemi a fune.

Certificato a norma:

- EN 795:2012 Tipo A e Tipo C
- CEN/TS 16415:2013



Campo d'impiego

- Edifici nuovi e risanamenti
- Punto di ancoraggio singolo
- Supporto iniziale, finale, intermedio d'angolo nei sistemi a fune
- Punto di discesa

Valori tecnici

Prodotto	swissporSAFSYS Anschlagpunkt ESA III-B-S					
Materiale			Acciaio inox 1.4301			
Diametro		mm	30			
Piastre di base		mm	200			
Sottofondo	Classe calcestruzzo Spessore min.	mm	≥ C20/ C25 ≥ 160			
Fissaggio	Tasselli per fissaggi pesanti Hilti HSA-R Viti per calcestruzzo Hilti HUS	mm	12 x 115 10 x 95			
Profondità foro	Tasselli per fissaggi pesanti Viti per calcestruzzo	mm	≥ 90 ≥ 105			
Distanza tra i supporti	Punto di ancoraggio singolo Sistema a fune	m	≤ 7.5 ≤ 12			
Struttura tetto altezza supporto		mm	100	200	300	400
		mm	300	400	500	600

Nota:

Le norme di sicurezza, le direttive vigenti e le linee guida devono essere assolutamente rispettate.
 Il montaggio deve essere eseguito secondo le istruzioni del prodotto.
 Vengono forniti tutti gli elementi di fissaggio necessari.
 È essenziale utilizzare gli elementi di fissaggio meccanici forniti per il rispettivo sottofondo.
 I prodotti swissporSAFSYS possono essere installati unicamente da personale formato.
 Non è consentito piegare i punti di ancoraggio swissporSAFSYS e tutte le altre componenti. Non sono inoltre consentite prove di carico in direzione orizzontale.

Le informazioni fornite si basano sullo stato della tecnica. Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche.