

swissporSAFSYS Punto di ancoraggio ESL H

Punto di ancoraggio in acciaio inossidabile per fissaggio su legno.
 Tipo A quale punto di ancoraggio singolo per max. 3 persone.
 Tipo C quale supporto per sistemi a fune.

Certificato a norma:

- EN 795:2012 Tipo A e Tipo C
- CEN/TS 16415:2013



Campo d'impiego

- Edifici nuovi e risanamenti
- Punto di ancoraggio singolo
- Supporto iniziale, finale o d'angolo nei sistemi a fune

Valori tecnici

Prodotto	swissporSAFSYS Anschlagpunkt ESL H							
Materiale			Acciaio inox 1.4301					
Diametro		mm	40					
Piastre di base		mm	205 x 285					
Sottofondo	Pannelli multistrato Tavole in legno Pannelli OSB	mm	≥ 19					
		mm	≥ 24					
		mm	≥ 25					
Fissaggio	Viti per legno	mm	6 x 60					
Distanza tra i supporti	Punto di ancoraggio singolo Sistema a fune	m	≤ 7,5					
		m	≤ 12					
Struttura tetto altezza supporto		mm	100	200	300	400	500	600
		mm	300	400	500	600	700	800

Nota:

Le norme di sicurezza, le direttive vigenti e le linee guida devono essere assolutamente rispettate.
 Il montaggio deve essere eseguito secondo le istruzioni del prodotto.
 Vengono forniti tutti gli elementi di fissaggio necessari.
 È essenziale utilizzare gli elementi di fissaggio meccanici forniti per il rispettivo sottofondo.
 I prodotti swissporSAFSYS possono essere installati unicamente da personale formato.
 Non è consentito piegare i punti di ancoraggio swissporSAFSYS e tutte le altre componenti. Non sono inoltre consentite prove di carico in direzione orizzontale.

Le informazioni fornite si basano sullo stato della tecnica. Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche.