

## swissporSAFSYS Punto di ancoraggio HIT

Punto di ancoraggio in acciaio inossidabile da piantare nel calcestruzzo.  
 Tipo A quale punto di ancoraggio singolo per max. 3 persone.  
 Tipo C quale supporto per sistemi a fune.

### Certificato a norma:

- EN 795:2012 Tipo A e Tipo C
- CEN/TS 16415:2013



## Campo d'impiego

- Edifici nuovi e risanamenti
- Punto di ancoraggio singolo
- Supporto iniziale, finale, intermedio d'angolo nei sistemi a fune

## Valori tecnici

Prodotto	swissporSAFSYS Anschlagpunkt HIT							
Materiale			Acciaio inox 1.4301					
Diametro		mm	20					
Sottofondo	Classe calcestruzzo Spessor min.	mm	≥ C20/ C25 ≥ 160					
Profondità foro	Tasselli per fissaggi pesanti	mm	≥ 110					
Distanza tra i supporti	Punto di ancoraggio singolo Sistema a fune	m m	≤ 7.5 ≤ 10					
Struttura tetto altezza supporto		mm mm	100 300	200 400	300 500	400 600	500 700	600 800

### Nota:

Le norme di sicurezza, le direttive vigenti e le linee guida devono essere assolutamente rispettate.  
 Il montaggio deve essere eseguito secondo le istruzioni del prodotto.  
 Vengono forniti tutti gli elementi di fissaggio necessari.  
 È essenziale utilizzare gli elementi di fissaggio meccanici forniti per il rispettivo sottofondo.  
 I prodotti swissporSAFSYS possono essere installati unicamente da personale formato.  
 Non è consentito piegare i punti di ancoraggio swissporSAFSYS e tutte le altre componenti. Non sono inoltre consentite prove di carico in direzione orizzontale.

Le informazioni fornite si basano sullo stato della tecnica. Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche.