

## swissporSAFSYS Punto di ancoraggio ST

Punto di ancoraggio in acciaio inossidabile su pannelli sandwich.  
 Tipo A quale punto di ancoraggio singolo per max. 3 persone.  
 Tipo C quale supporto per sistemi a fune.



### Certificato a norma:

- EN 795:2012 Tipo A e Tipo C
- CEN/TS 16415:2013

### Campo d'impiego

- Edifici nuovi e risanamenti
- Punto di ancoraggio singolo
- Supporto iniziale, finale, intermedio d'angolo nei sistemi a fune

### Valori tecnici

Prodotto	swissporSAFSYS Anschlagpunkt ST		
Materiale			Acciaio inox 1.4301
Diametro		mm	20
Piastre di base		mm	360 x 360
Sottofondo	profili trapezoidali	mm	0.63
Fissaggio	Rivetti	mm	8 x (7.7 x 28.5)
Distanza tra i supporti	Punto di ancoraggio singolo	m	≤ 7.5
	Sistema a fune	m	≤ 7.5
altezza supporto		mm	200

### Nota:

Le norme di sicurezza, le direttive vigenti e le linee guida devono essere assolutamente rispettate.  
 Il montaggio deve essere eseguito secondo le istruzioni del prodotto.  
 Vengono forniti tutti gli elementi di fissaggio necessari.  
 È essenziale utilizzare gli elementi di fissaggio meccanici forniti per il rispettivo sottofondo.  
 I prodotti swissporSAFSYS possono essere installati unicamente da personale formato.  
 Non è consentito piegare i punti di ancoraggio swissporSAFSYS e tutte le altre componenti. Non sono inoltre consentite prove di carico in direzione orizzontale.

Le informazioni fornite si basano sullo stato della tecnica. Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche.