

swissporSAFSYS Punto di ancoraggio WS ES

Punto di ancoraggio in acciaio inossidabile da incollare nel calcestruzzo. Tipo C quale supporto per sistemi a fune.

Certificato a norma:

- EN 795:2012 Tipo C
- CEN/TS 16415:2013

Campo d'impiego

- Edifici nuovi e risanamenti
- Supporto iniziale, finale o d'angolo nei sistemi a fune



Valori tecnici

Prodotto	swissporSAFSYS Anschlagpunkt WS ES									
Materiale			Acciaio inox 1.4301							
Diametro		mm	2 x 16							
Sottofondo	Classe calcestruzzo Spessore min.	mm	≥ C20/ C25 ≥ 160							
Fissaggio			Agente adesivo bicomponente (Hilti HIT)							
Profondità foro	Tasselli per fissaggi pesanti	mm	≥ 110							
Distanza tra i supporti	Punto di ancoraggio singolo Sistema a fune	m	≤ 7.5 ≤ 11							
Lunghezza barre filettate		mm	150	200	250	300	350	400	450	500

Nota:

Le norme di sicurezza, le direttive vigenti e le linee guida devono essere assolutamente rispettate. Il montaggio deve essere eseguito secondo le istruzioni del prodotto. Vengono forniti tutti gli elementi di fissaggio necessari. È essenziale utilizzare gli elementi di fissaggio meccanici forniti per il rispettivo sottofondo. I prodotti swissporSAFSYS possono essere installati unicamente da personale formato. Non è consentito piegare i punti di ancoraggio swissporSAFSYS e tutte le altre componenti. Non sono inoltre consentite prove di carico in direzione orizzontale.

Le informazioni fornite si basano sullo stato della tecnica. Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche.