

swissporSAFSYS Punto di ancoraggio WS ZS


Punto di ancoraggio in acciaio inossidabile da incollare nel calcestruzzo.
 Tipo A quale punto di ancoraggio singolo per max. 3 persone.
 Tipo C quale supporto per sistemi a fune.

Certificato a norma:

- EN 795:2012 Tipo A e Tipo C
- CEN/TS 16415:2013

Campo d'impiego

- Edifici nuovi e risanamenti
- Punto di ancoraggio singolo
- Supporto intermedio per sistemi a fune



Valori tecnici

Prodotto	swissporSAFSYS Anschlagpunkt WS ES										
Materiale											Acciaio inox 1.4301
Diametro											mm 16
Sottofondo	Classe calcestruzzo										≥ C20/ C25
	Spessore min.										mm ≥ 160
Fissaggio											Agente adesivo bicomponente (Hilti HIT)
Profondità foro	Tasselli per fissaggi pesanti										mm ≥ 110
Distanza tra i supporti	Punto di ancoraggio singolo										m ≤ 7,5
	Sistema a fune										m ≤ 11
Lunghezza barre filettate											mm 150 200 250 300 350 400 450 500

Nota:

Le norme di sicurezza, le direttive vigenti e le linee guida devono essere assolutamente rispettate.
 Il montaggio deve essere eseguito secondo le istruzioni del prodotto.
 Vengono forniti tutti gli elementi di fissaggio necessari.
 È essenziale utilizzare gli elementi di fissaggio meccanici forniti per il rispettivo sottofondo.
 I prodotti swissporSAFSYS possono essere installati unicamente da personale formato.
 Non è consentito piegare i punti di ancoraggio swissporSAFSYS e tutte le altre componenti. Non sono inoltre consentite prove di carico in direzione orizzontale.

Le informazioni fornite si basano sullo stato della tecnica. Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche.