

swissporSAFSYS Punto di ancoraggio ZS III-HD-B

Punto di ancoraggio in acciaio inossidabile con tasselli a battere e controffiti.
 Tipo A quale punto di ancoraggio singolo per max. 3 persone.
 Tipo C quale supporto per sistemi a fune.

Certificato a norma:

- EN 795:2012 Tipo A e Tipo C
- CEN/TS 16415:2013



Campo d'impiego

- Edifici nuovi e risanamenti
- Punto di ancoraggio singolo
- Supporto intermedio per sistemi a fune

Valori tecnici

Prodotto	swissporSAFSYS Anschlagpunkt ZS III- HD-B							
Materiale			Acciaio inox 1.4301					
Diametro		mm	16					
Piastre di base		mm	165					
Sottofondo	Classe calcestruzzo Spessore min.	mm	≥ C40/ C55 superficie libera superior min.40					
Fissaggio	Tasselli per fissaggi pesanti Hilti HUS	mm	8 x 65					
Profondità` foro	Tasselli per fissaggi pesant	mm	≥ 40					
Distanza tra i supporti	Punto di ancoraggio singolo Sistema a fune	m	≤ 7.5					
Struttura tetto altezza supporto		mm	100	200	300	400	500	600
		mm	300	400	500	600	700	800

Nota:

Le norme di sicurezza, le direttive vigenti e le linee guida devono essere assolutamente rispettate.
 Il montaggio deve essere eseguito secondo le istruzioni del prodotto.
 Vengono forniti tutti gli elementi di fissaggio necessari.
 E' essenziale utilizzare gli elementi di fissaggio meccanici forniti per il rispettivo sottofondo.
 I prodotti swissporSAFSYS possono essere installati unicamente da personale formato.
 Non e' consentito piegare i punti di ancoraggio swissporSAFSYS e tutte le altre componenti. Non sono inoltre consentite prove di carico in direzione orizzontale.

Le informazioni fornite si basano sullo stato della tecnica. Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche.