

## swissporSAFSYS Punto di ancoraggio ZS III-B-S

Geprüft na

Punto di ancoraggio in acciaio inossidabile per fissaggio su calcestruzzo con tasselli a battere.  
 Tipo A quale punto di ancoraggio singolo per max. 3 persone.  
 Tipo C quale supporto per sistemi a fune.

### Certificato a norma:

- EN 795:2012 Tipo Ae Tipo C
- CEN/TS 16415:2013



## Campo d'impiego

- Edifici nuovi e risanamenti
- Punto di ancoraggio singolo
- Supporto intermedio per sistemi a fune

## Valori tecnici

Prodotto	swissporSAFSYS Anschlagpunkt ZS III-B-S							
Materiale			Acciaio inox 1.4301					
Diametre		mm	16					
Piastre di base		mm	165					
Sottofondo	Classe calcestruzzo Spessore min.	mm	≥ C20/ C25 ≥ 100					
Fissaggio	Tasselli per fissaggi pesanti Hilti HSA-R	mm	10 x 83					
Profondita` foro	Tasselli per fissaggi pesant	mm	≥ 90					
Distanza tra i supporti	Punto di ancoraggio singolo Sistema a fune	m	≤ 7.5 ≤ 12					
Struttura tetto altezza supporto		mm	100	200	300	400	500	600
		mm	300	400	500	600	700	800

Nota:

Le norme di sicurezza, le direttive vigenti e le linea guida devono essere assolutamente rispettate  
 Il montaggio deve essere eseguito secondo le istruzioni del prodotto  
 Vengono forniti tutti gli elementi di fissaggio necessari  
 E' essenziale utilizzare gli elementi di fissaggio meccanici forniti per il rispettivo sottofondo  
 I prodotti swissporSAFSYS possono essere installati unicamente da personale formato  
 Non e' consentito piegare i punti di ancoraggio swissporSAFSYS e tutte le altre componenti. Non sono inoltre consentite prove di carico in direzione orizzontale

Le informazioni fornite si basano sullo stato della tecnica. Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche