

swissporSAFSYS WS CURVA 90°

Supporto intermedi e tubo sagomato in alluminio per sistemi a fune passante.
Tipo C quale supporto per sistemi a fune.



Certificato a norma:

- EN 795:2012 Tipo Ae Tipo C
- CEN/TS 16415:2013

Campo d'impiego

- Edifici nuovi e risanamenti
- Supporto intermedio per sistemi a fune

Valori tecnici

Prodotto	swissporSAFSYS Anschlagpunkt WS ES		
Materiale			Acciaio inox 1.4301
Diametro		mm	16
Sottofondo	Classe calcestruzzo Spessore min.	mm	≥ C20/ C25 ≥ 160
Fissaggio			Agente adesivo bicomponente (Hilti HIT)
Profondità foro	Tasselli per fissaggi pesanti	mm	≥ 110
Distanza tra i supporti	Sistema a fune	m	≤ 11
Lunghezza barre filettate		mm	150

Nota:

Le norme di sicurezza, le direttive vigenti e le linee guida devono essere assolutamente rispettate.
Il montaggio deve essere eseguito secondo le istruzioni del prodotto.
Vengono forniti tutti gli elementi di fissaggio necessari.
È essenziale utilizzare gli elementi di fissaggio meccanici forniti per il rispettivo sottofondo.
I prodotti swissporSAFSYS possono essere installati unicamente da personale formato.
Non è consentito piegare i punti di ancoraggio swissporSAFSYS e tutte le altre componenti. Non sono inoltre consentite prove di carico in direzione orizzontale.

Le informazioni fornite si basano sullo stato della tecnica. Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche.