

# BIKUCOAT-SMP ECO SEAL gris basalte

## Description produit

Formulation monocomposant, résistante aux intempéries, remplie de fibres pour étancher des formes géométriques complexes telles que petites perforations comme par ex. des vis. Pour des réparations d'urgence rapides sur les surfaces de toit, balcons, terrasses ainsi que pour les raccordements et les pénétrations dans les zones extérieures. Permet une intégration sûre et étanche des éléments traversants dans la couche d'étanchéité BIKUCOAT-SMP ECO.



## Caractéristiques du produit

### Propriétés

- ✓ Sans solvant
- ✓ Très élastique
- ✓ Sans joint
- ✓ Ouvert à la diffusion de vapeur d'eau
- ✓ Bonne résistance aux averses
- ✓ Résistant aux intempéries
- ✓ Application aisée

---

**Bidon** 3.6 kg

---

## Caractéristiques techniques

Caractéristique	Symbole	Norme	Valeur	Unité
Résistance à la température			90	°C
Résistance à la diffusion de vapeur d'eau	μ	12086	3200	
Masse volumique apparente			1270	kg/m <sup>3</sup>
Comportement au feu		13501-1	E	

## Informations

---

**Rendement** min. 3 kg/m<sup>2</sup>

---