

BIKUTOP ECO EP5 S flam

Description produit

swissporBIKUTOP ECO: un bitume de haute qualité contenant 50% de matière recyclé.

- ✓ Respectueux de l'environnement
- ✓ Excellents résultats à l'écobilan
- ✓ Impact environnemental le plus bas du marché, validé par la confédération, enregistré dans la KBOB
- ✓ Les mêmes caractéristiques mécaniques que les produits swissporBIKUTOP

Couche supérieure du complexe d'étanchéité revêtue de paillettes grises.

Soudée en pleine surface sur le support préalablement traité ou sur la couche inférieure.



Rouleau	8 x 1.00 m
Epaisseur	5.0 mm

Caractéristiques techniques

Caractéristique	Symbole	Norme	Valeur	Unité
Rectitude		1848-1	≤ -20	mm/10m
Masse surfacique		1849-1	5.9	kg/m ²
Etanchéité à l'eau		1928	B	B = Type T
Comportement au feu		13501-1	E	
Groupe de comportement au feu		AEAI	RF3 (cr)	
Résistance aux charges ponctuelles		12691	1000	mm
Résistance au poinçonnement statique		12730	≥ 20	kg
Comportement à la flexion à basse température		1109	≤ -20	°C
Résistance au fluage à température élevée		1110	≥ 100	°C
Epaisseur d'une couche d'air équivalente	s	279	250	m
Dimensionnalité		1107-1	≤ 0.4	%