

EPS Panneau de drainage moulé (tilu)

Description produit

Panneau d'isolation en mousse rigide EPS avec fonction de drainage fabriqué à 100% à partir d'EPS recyclé suisse. Convient comme drainage des murs extérieurs en contact avec la terre.

Caractéristiques du produit

- ✓ 100% en polystyrène recyclé
- ✓ Léger et facile à travailler
- ✓ Cycle de la matière fermé

Applications

Fonction et application

- ✓ Panneau de drainage dans la zone périmétrique


Élément de construction et utilisation

Murs extérieurs périmétriques :

- ✓ Panneau de drainage moulé (tilu) avec fonction de protection et de drainage dans le périmètre vertical jusqu'à 2,5 m de profondeur d'installation

Non adapté (liste non exhaustive)

- ✗ Limite de profondeur en application enterrée > 2.5 m



Format	1250 x 600 mm
Epaisseur	60 mm

Caractéristiques techniques

Caractéristique	Symbole	Norme	Unité	Valeur
Masse volumique apparente			kg/m ³	~ 15
Température limite max. sans charge			°C	75

Informations

Propriété Résistant aux acides humiques

Informations Les informations fournies sont basées sur l'état actuel de la technique. Des modifications sont susceptibles d'être apportées.