

GLASS Roll-T Type 4

Description produit

Rouleau d'isolation contre les bruits d'impact en laine de verre. Revêtu d'une feuille PE spéciale avec un tissu d'ancrage PP/PE intégré pour les tuyaux et les fixations à clips avec quadrillage imprimé et recouvrement autocollant.

Caractéristiques du produit

- ✓ Haute efficacité de pose
- ✓ Treillis d'encrage pour les tuyaux et les fixations à clips
- ✓ Compressibilité ≤ 3 mm

Applications

Fonction et application

- ✓ Rouleau d'isolation phonique pour chapes flottantes

Élément de construction et utilisation

Sols :

- ✓ Chapes flottantes, SIA 251 Catégorie A-D

Non adapté (liste non exhaustive)

- ✗ Charge admise $> 500 \text{ kg/m}^2$



Format	Largeur du rouleau 1000 mm
Épaisseur	12 - 30 mm

Caractéristiques techniques

Caractéristique	Symbole	Norme	Unité	Valeur
Conductivité thermique valeur utile	λ_D	SIA 279	W/(m·K)	0.032
Capacité thermique spécifique	c		Wh/(kg·K)	0.29
Comportement au feu		EN 13501-1		E
Groupe de comportement au feu		AEAI		RF3 (cr)
Résistance à la diffusion de vapeur d'eau	μ	EN 12086		~ 1
Raideur dynamique		29052-1	MN/m ³	12 mm $\leq$ 16 15 mm $\leq$ 12 20 mm $\leq$ 9 25 mm $\leq$ 7 30 mm $\leq$ 6
Dimensionnement / Utilisation chapes flottantes		SIA 251	Catégorie	A, B, C, D
Compressibilité $d_L - d_B$	c	381.101 ou 13162 ou 12431	mm	≤ 3
Masse volumique apparente			kg/m ³	~ 80

Informations

Informations

Les informations fournies sont basées sur l'état actuel de la technique. Des modifications sont susceptibles d'être apportées.