


GLASS Vento 030

Description produit

Panneau d'isolation extérieure rigide et hydrophobe en laine de verre pour façades ventilées, avec surface visible renforcée pour la fixation mécanique et quadrillage pour faciliter la coupe. Les épaisseurs d'isolation de 120 mm à 240 mm sont pourvues de rainures tous les 200 mm dans le sens de la longueur pour les équerres en aluminium.



Caractéristiques du produit

- ✓ Excellentes performances d'isolation
- ✓ Hydrophobe
- ✓ Très approprié pour Minergie-ECO
- ✓ 1ère priorité des ecoCFC/ecoDevis



Format	1250 x 600 mm
Epaisseur	30 - 240 mm

Applications

Fonction et application

- ✓ Isolation thermique pour façades ventilées

Élément de construction et utilisation

Façade :

- ✓ Ventilé et combiné avec des vis à distance

Non adapté (liste non exhaustive)

- ✗ Isolation thermique extérieure crépie
- ✗ Isolation des soubassements

Caractéristiques techniques

Caractéristique	Symbole	Norme	Unité	Valeur
Conductivité thermique valeur utile	λ_D	SIA 279	W/(m·K)	0.030
Comportement au feu		EN 13501-1		A1
Groupe de comportement au feu		AEAI		RF1
Résistance à la diffusion de vapeur d'eau	μ	EN 12086		~ 1
Masse volumique apparente			kg/m ³	~ 48

Informations

Informations

Les informations fournies sont basées sur l'état actuel de la technique. Des modifications sont susceptibles d'être apportées.