

GLASS Vento 032 white

Description produit

Panneau d'isolation extérieure semi-rigide en laine de verre pour façades ventilée avec voile laminé clair en fibres de verre et une surface hydrophobe.

Caractéristiques du produit

- ✓ Très bonne performance d'isolation
- ✓ Hydrophobe
- ✓ Très approprié pour Minergie-ECO
- ✓ 1ère priorité des ecoCFC/ecoDevis

Applications

Fonction et application

- ✓ Isolation thermique pour façades ventilées


Élément de construction et utilisation

Murs extérieurs :

- ✓ Ventilé et combiné avec des vis à distance

Non adapté (liste non exhaustive)

- ✗ Isolation thermique extérieure crépie
- ✗ Isolation des soubassements



Format	1250 x 600 mm
Epaisseur	30 - 300 mm

Caractéristiques techniques

Caractéristique	Symbole	Norme	Unité	Valeur
Conductivité thermique valeur utile	λ_D	SIA 279	W/(m·K)	0.032
Capacité thermique spécifique	c		Wh/(kg·K)	0.29
Comportement au feu		EN 13501-1		A1
Groupe de comportement au feu		AEAI		RF1
Masse volumique apparente			kg/m ³	~ 30
Résistance à la diffusion de vapeur d'eau	μ	EN 12086		~ 1

Informations

Informations

Les informations fournies sont basées sur l'état actuel de la technique. Des modifications sont susceptibles d'être apportées.