

LAMBDA Vento 029 pour embrasures

Description produit

Panneau d'isolation en mousse rigide en EPS graphité sans rainures pour les embrasures et les raccordements au système d'isolation thermique pour façades ventilées.

Caractéristiques du produit

- ✓ Excellentes performances d'isolation
- ✓ Léger et facile à travailler
- ✓ Cycle de la matière fermé
- ✓ 2ème priorité des ecoCFC/ecoDevis

Applications

Fonction et application

- ✓ Isolation thermique pour embrasures pour façades ventilées


Élément de construction et utilisation

Façade :

- ✓ Ventilé et combiné avec des vis à distance

Non adapté (liste non exhaustive)

- ✗ Isolation thermique extérieure crépie



Format	1000 x 500 mm 1000 x 1000 mm
Epaisseur	20 - 150 mm

Caractéristiques techniques

Caractéristique	Symbole	Norme	Unité	Valeur
Conductivité thermique valeur utile	λ_D	SIA 279	W/(m·K)	0.029
Capacité thermique spécifique	c		Wh/(kg·K)	0.39
Comportement au feu		EN 13501-1		E
Groupe de comportement au feu		AEAI		RF3 (cr)
Résistance à la diffusion de vapeur d'eau	μ	EN 12086		~ 50
Masse volumique apparente			kg/m ³	~ 25
Température limite max. sans charge			°C	75

Informations

Stockage

Protéger le matériel des rayons directs du soleil, de la chaleur, de la pluie et de la neige. Les films transparents ou foncés sont à éviter.

Informations

Les informations fournies sont basées sur l'état actuel de la technique. Des modifications sont susceptibles d'être apportées.