


# ROC Panneau à crépir

## Description produit

Le support d'enduit swissporROC est un panneau de laine de roche à haute densité en deux couches résistant à la compression. Il représente le produit idéal pour réaliser une isolation minérale extérieure. Ce nouveau système complète la vaste gamme d'isolants swisspor et lance ainsi sur le marché une nouvelle solution performante. swisspor est également doté d'un excellent service de livraison. Tout le monde en tire profit, le concepteur, le réalisateur et les maître d'ouvrage. Ce produit est diffusé exclusivement par les systèmes d'isolations périphériques extérieures.



<b>Format</b>	1200 x 400 mm
<b>Epaisseur</b>	20 - 300 mm

## Caractéristiques techniques

Caractéristique	Symbole	Norme	Valeur	Unité
Conductivité thermique valeur utile	$\lambda_D$	279	20-50 mm 0.035 60-300 mm 0.034	W/(m·K)
Capacité thermique spécifique	c		0.29	Wh/(kg·K)
Comportement au feu		13501-1	A1	
Groupe de comportement au feu		AEAI	RF1	
Masse volumique apparente			20-50 mm ~ 125 60-200 mm ~ 80 210-300 mm ~ 102	kg/m <sup>3</sup>
Point de fusion		4102-17	> 1000	°C
Résistance à la diffusion de vapeur d'eau	$\mu$	12086	~ 1	
Résistance à la traction perpendiculairement aux faces	$\sigma_{mt}$	1607	20-50 mm $\geq 5$ 60-300 mm $\geq 7.5$	kPa
Contrainte de compression pour 10% de déformation	$\sigma_{10}$	826	20-50 mm $\geq 15$ 60-300 mm $\geq 20$	kPa