

# Roll EPS-T PE Plus

## Description produit

Grâce à son fort pouvoir isolant, swisspor Roll EPS-T permet de vivre et de travailler dans le calme. Une insonorisation efficace des bruits d'impact améliore nettement le confort. La feuille du revêtement est en PE avec un quadrillage en surface et une languette de recouvrement autocollante.



<b>Format</b>	Largeur du rouleau 1000 mm
<b>Epaisseur</b>	11/10 - 43/40 mm

## Caractéristiques techniques

Caractéristique	Symbole	Norme	Valeur	Unité
Conductivité thermique valeur utile	$\lambda_D$	279	0.038	W/(m·K)
Capacité thermique spécifique	c		0.39	Wh/(kg·K)
Comportement au feu		13501-1	E	
Groupe de comportement au feu		AEAI	RF3 (cr)	
Masse volumique apparente			~ 12-15	kg/m <sup>3</sup>
Résistance à la diffusion de vapeur d'eau	$\mu$	12086	~ 30	
Raideur dynamique	s'	29052-1	≤ 30	MN/m <sup>3</sup>
Compressibilité $d_L - d_B$	c	381.101 ou 13162 ou 12431	≤ 3	mm
Dimensionnement / Utilisation chapes flottantes		251	A, B, C1, C2	Catégorie
Température limite max. sans charge			75	°C