

Roll EPS-T Type 2

Description produit

Grâce à son fort pouvoir isolant, swisspor Roll EPS-T permet de vivre et de travailler dans le calme. Une insonorisation efficace des bruits d'impact améliore nettement le confort.

Collé sur feuille Alukraft-PE, recouvrement de 30 mm autocollant avec protection, quadrillage imprimé sur le parement.



Format	Largeur du rouleau 1000 mm
Epaisseur	11/10 - 43/40 mm

Caractéristiques techniques

Caractéristique	Symbole	Norme	Valeur	Unité
Conductivité thermique valeur utile	λ_D	279	0.038	W/(m·K)
Capacité thermique spécifique	c		0.39	Wh/(kg·K)
Comportement au feu		13501-1	E	
Groupe de comportement au feu		AEAI	RF3 (cr)	
Masse volumique apparente			~ 12-15	kg/m ³
Résistance à la diffusion de vapeur d'eau	μ	12086	~ 30	
Raideur dynamique	s'	29052-1	≤ 30	MN/m ³
Compressibilité $d_L - d_B$	c	381.101 ou 13162 ou 12431	≤ 3	mm
Dimensionnement / Utilisation chapes flottantes		251	A, B, C1, C2	Catégorie
Température limite max. sans charge			75	°C