Roll EPS-T Type 4

Description produit

Grace à son fort pouvoir isolant, le swisspor Roll EPS-T permet de vivre et de travailler dans le calme. Une insonorisation efficace des bruits d'impact améliore nettement le confort.
Collé sur une feuille PE avec un treillis d'ancrage incorporé, recouvrement autocollant de 30 mm, quadrillage imprimé sur le parement.

Format	Largeur du rouleau 1000 mm
Epaisseur	22/20 - 43/40 mm

Caractéristiques techniques

Caractéristique	Symbole	Norme	Valeur	Unité
Conductivité thermique valeur utile	λ_D	279	**0.038**	**W/(m·K)**
Capacité thermique spécifique	c		**0.39**	**Wh/(kg·K)**
Comportement au feu		13501-1	**E**	
Groupe de comportement au feu		AEAI	**RF3 (cr)**	
Masse volumique apparente			**~ 12-15**	**kg/m³**
Résistance à la diffusion de vapeur d'eau	μ	12086	**~ 30**	
Raideur dynamique	s'	29052-1	**≤ 30**	**MN/m³**
Compressibilité d_L - d_B	c	381.101 ou 13162 ou 12431	**≤ 3**	**mm**
Dimensionnement / Utilisation chapes flottantes		251	**A, B, C1, C2**	**Catégorie**
Température limite max. sans charge			**75**	**°C**

swisspor Romandie SA
Chemin du Bugnon 100
CH-1618 Châtel-St-Denis
romandie@swisspor.com

Vente + Administration
Tél. +41 21 948 48 48
vi@swisspor.com
dispo-romandie@swisspor.com

Support technique
Tél. +41 21 948 48 11

Créé 2022-08-19