Roll LAMBDA-T Type 4

Description produit

Avec le swisspor Roll LAMBDA-T Type 4, il est possible d'obtenir une isolation thermique optimale ainsi qu'une excellente isolation acoustique.
Revêtu d'un film PE autocollant avec une protection et un quadrillage imprimé sur le parement.
Protéger du rayonnement direct du soleil et de l'humidité. Il faut éviter de les stocker sous des couvertures (bâches, films, etc.) translucides ou sombres.



Format	Rollenbreite 1000 mm
Epaisseur	22/20 - 43/40

Caractéristiques techniques

Caractéristique	Symbole	Norme	Valeur	Unité
Conductivité thermique valeur utile	λ_D	279	**0.031**	**W/(m·K)**
Capacité thermique spécifique	c		**0.39**	**Wh/(kg·K)**
Comportement au feu		13501-1	**E**	
Groupe de comportement au feu		AEAI	**RF3 (cr)**	
Masse volumique apparente			**~ 15-20**	**kg/m³**
Résistance à la diffusion de vapeur d'eau	μ	12086	**~ 30**	
Raideur dynamique	s'	29052-1	**≤ 30**	**MN/m³**
Compressibilité d_L - d_B	c	381.101 ou 13162 ou 12431	**≤ 3**	**mm**
Dimensionnement / Utilisation chapes flottantes		251	**A, B, C, C2**	**Catégorie**
Température limite max. sans charge			**75**	**°C**

swisspor

swisspor Romandie SA
Chemin du Bugnon 100
CH-1618 Châtel-St-Denis
romandie@swisspor.com

Vente + Administration
Tél. +41 21 948 48 48
vi@swisspor.com
dispo-romandie@swisspor.com

Support technique
Tél. +41 21 948 48 11

Créé 2022-08-19