

Wecryl 825, Chape rapide PMMA

Description produit

Bicomposant, chape rapide et mortier pour pentes sur base de polyméthacrylate de méthyle (PMMA). Wecryl 825 s'utilise pour la réalisation de chapes PMMA et de mortiers de réparation hautement résistants sur les balcons, terrasses et pergolas pour les systèmes d'étanchéité WestWood intervenant par la suite. Wecryl 825 ne peut être mis en oeuvre que sur des supports minéraux apprêtés.



Caractéristiques du produit

Propriétés et avantages

- ✓ Mise en oeuvre facile
- ✓ Durcissement rapide
- ✓ ferme
- ✓ Résistant à l'hydrolyse et aux substances alcalines
- ✓ Sans solvant
- ✓ Amorceur pour les résines (catalyseur) déjà contenu dans le mélange de sable
- ✓ Peut être appliqué à une épaisseur de couche allant de 10 à 50 mm en une seule opération

Bidon

Seau en fer 2.5 kg
Sac en plastique 25 kg

Caractéristiques techniques

Caractéristique	Symbole	Norme	Valeur	Unité
Résistance à la température			90	°C
Masse volumique apparente			2100	kg/m ³
Comportement au feu		13501-1	E	

Informations

Rendement 2,2 kg/m²