

MANUEL D'UTILISATION

pour dispositif d'ancrage selon EN 795:2012 et EN 517 type B pour les produits suivants :

DH

DH DD

DHB Plus

Avant d'utiliser un point d'ancrage, les dispositions de ce mode d'emploi, les instructions d'installation et la brochure "Règles de sécurité et directives générales" doivent être lues et strictement respectées. Si la lecture de ce mode d'emploi ou les règles de sécurité n'ont pas été comprises, l'utilisation des points d'ancrage n'est pas autorisée !

Les équipements de sécurité de Tiga Tech GmbH (swissporSAFSYS) ne peuvent être utilisés que par des personnes qui ont été instruites conformément à toutes les réglementations nationales.

Utilisation :

Avant d'entrer dans la zone où il y a un risque de chute

L'utilisateur doit vérifier le bon fonctionnement de l'équipement de protection individuelle (EPI). Pour le dispositif d'ancrage, vérifiez que celui-ci est conforme aux informations figurant sur le protocole du contrôle annuel et sur le présent mode d'emploi. Pour les autres équipements de protection individuelle, le test du bon fonctionnement doit être effectué conformément aux instructions du fabricant respectif.

Le crochet de sécurité pour toiture inclinée peut être utilisé pour suspendre des échelles de toit (dans le crochet), ainsi que pour attacher des EPI contre les chutes de hauteur selon la norme DIN EN 363, consistant par exemple en un harnais de sécurité (EN 361), la longe (EN 354) et un dispositif antichute (EN 355) dans l'œillet de fixation prévu à cet effet.

MANUEL D'UTILISATION

Il est impératif que l'utilisateur soit correctement connecté à un dispositif d'ancrage à tout moment lorsque l'utilisateur se trouve dans la zone où il y a un risque de chute.

Les mousquetons déverrouillés peuvent se détacher involontairement du dispositif d'ancrage.

Un maximum de personnes peut s'attacher au crochet de sécurité en toiture inclinée en même temps comme suit :

DH Chaque point d'ancrage peut avoir max. 1 personne sécurisée en même temps

DH DD Chaque point d'ancrage peut avoir max. 1 personne sécurisée en même temps

DHB Plus Chaque point d'ancrage peut avoir max. 2 personnes sécurisées en même temps

Avant l'utilisation, il est essentiel de vérifier la hauteur libre sous l'utilisateur. La hauteur libre requise résulte des dimensions suivantes :

- Déformation du point d'ancrage (Correspond à la longueur du crochet de sécurité du toit dans les 4 directions)
- La taille de l'utilisateur
- Distance de sécurité de 1 mètre
- Autres facteurs d'influence telles que l'allongement de l'amortisseur de chute, distances de freinage pour les dispositifs antichute rétractables, déformation des éléments de fixation, déplacement du harnais sur le corps etc. se référer au mode d'emploi de l'EPI correspondant.

Informations complémentaires importantes :

Identification exacte du produit

Adresse de contact du fabricant