

## ISTRUZIONI PER L'USO

---

per i seguenti prodotti impiegati quali dispositivi anticaduta a norma EN 795:2012 Tipo A:

**STFA EASY**  
**STFA ZS**

Prima dell'utilizzo dei punti di ancoraggio è indispensabile leggere e seguire meticolosamente le disposizioni di questo manuale d'utilizzo, delle istruzioni per il montaggio e del prospetto „Norme di sicurezza e direttive generali“. Se questo manuale d'utilizzo o le norme di sicurezza non dovessero venir comprese durante la lettura, l'utilizzo dei punti di ancoraggio non è consentito!

L'utilizzo dei dispositivi di ancoraggio di Tiga Tech GmbH (swissporSAFSYS) è consentito unicamente alle persone che sono state istruite conformemente a tutte le normative nazionali.

### **Utilizzo:**

#### **Prima di accedere alla zona di rischio caduta**

L'utilizzatore è tenuto a controllare che i dispositivi di protezione individuale siano utilizzabili. Per quanto riguarda il sistema di ancoraggio, verificare che questo coincida con le informazioni date dall'ispezione annuale e con quelle del presente manuale di istruzioni. Per i restanti dispositivi di protezione individuale, il test di utilizzabilità deve essere eseguito secondo le istruzioni del rispettivo produttore.

#### **Accesso alla zona di rischio caduta**

Quando si utilizza il dispositivo di ancoraggio come punto di ancoraggio singolo (EN 795:2012 Tipo A), l'utilizzatore collega per mezzo di un elemento di collegamento (secondo EN 362:2008) il suo dispositivo di protezione individuale all'occhiello o all'anello, fisso o girevole, posizionato all'estremità superiore del sistema di ancoraggio.

## ISTRUZIONI PER L'USO

---

È indispensabile che l'utilizzatore sia sempre affrancato correttamente ad un dispositivo di ancoraggio mentre si trova nella zona di rischio caduta.

I moschettoni non bloccati possono sganciarsi inavvertitamente dal dispositivo di ancoraggio. A seconda del tipo di ancoraggio è possibile assicurare contemporaneamente fino a un max. di 3 persone.

Prima dell'uso, garantire un'altezza libera sufficiente al di sotto dell'utilizzatore. Un'altezza libera sufficiente viene stabilita secondo i seguenti fattori:

- spostamento del punto di ancoraggio (corrisponde all'altezza del supporto)
- misure dell'utilizzatore
- distanza di sicurezza di 1 metro
- ulteriori fattori d'influenza come l'estensione dell'ammortizzatore, le distanze d'arresto dei dispositivi anticaduta di tipo retrattile, l'espansione degli elementi di collegamento, lo spostamento dell'imbracatura, ecc., che sono indicati nelle istruzioni per l'uso dei rispettivi DPI

Ulteriori informazioni importanti:  
identificazione del prodotto  
indirizzo e contatto del produttore