

Tessuto tagliafuoco facciata RF1

Descrizione del prodotto

Tessuto tecnico in seta di vetro traspirante nero. Per edifici con elevati requisiti di protezione antincendio. Facciate, impianti fotovoltaici, isolamenti termici o edifici a più piani possono essere così modificati in modo sicuro per la protezione antincendio. Protegge in modo affidabile dalla propagazione del fuoco nella zona di ventilazione posteriore. Resistenza alle temperature fino a 200 °C. Classificazione di protezione antincendio 6q.3., gruppo di reazione al fuoco RF1, secondo AICAA Nr. 31948



Rotolo	50 x 1.5 m
Spessore	0.18 mm

Valori tecnici

Caratteristica	Simbolo	Norma	Unità	Valore
Peso di base		1849-1	g/m²	215
Forza di rottura			kN/m	4/3.77
Classificazione secondo l'AICAA		AICAA	C.I.	6q.3
Gruppo di reazione al fuoco		AICAA		RF1
Resistenza alla luce		105-B02		7 (indice più alto 8)
Resistenza alle intemperie		105-B10		7 (indice più alto 8)
Resistenza termica			°C	nessuna alterazione dopo 46 h a 200 °C

Avvertenze

Prodotti complementari (kit) Le sovrapposizioni/I giunti possono essere incollati con swisspor Nastro adesivo per teli per facciate.