

FlamLINE 40

Descrizione del prodotto

Nastro per giunti di dilatazione resistente a base di materiale butilico per l'assorbimento di movimenti 3D delle fughe nelle impermeabilizzazioni bituminose, e tra elementi costruttivi.

Caratteristiche del prodotto

- ✓ zona ad elevata elasticità al centro del nastro
- ✓ flangia laterale rinforzata
- ✓ collegamento ai pezzi sagomati ecc. attraverso vulcanizzazione
- ✓ saldabile se combinato con teli bituminosi
- ✓ compatibile con le guaine liquide PMMA



Larghezza	360 mm
Spessore	2 mm

Applicazioni

test

Funzione e applicazione

Nastro per giunti di dilatazione per l'assorbimento dei movimenti delle fughe

Componente e utilizzo

- ✓ Tetto piano
- ✓ Giunti di dilatazione con movimento 3D delle fughe

Nessuna raccomandazione

- ✗ Nessun movimento singolo, orizzontale, trasversale e verticale, > 40 mm

Valori tecnici

Caratteristica	Simbolo	Norma	Unità	Valore
Densità			g/cm ³	1.47 – 1.51
Durezza		DIN 53 504		55
Allungamento a rottura		DIN 53 504	%	≥ 600
Reazione al fuoco		EN 13501-1		E

Avvertenze

Note	Queste informazioni si basano sullo stato attuale della tecnica. Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche.
Certificato generale di prova dell'ispettorato all'edilizia	P-SAC 02/5.1 7 16-336 del 11.01.2018
Forma di consegna	Sistema continuo pronto all'uso, inclusi tutti i pezzi sagomati
Colore	giallo/nero