KISODUR PIR Alu goffrato gomiti universali 90°

Descrizione del prodotto

I gomiti universali swissporKISODUR PIR sono forniti con rivestimento in alluminio goffrato ad alta resistenza. Il rivestimento Alu con un valore di sbarramento al vapore (Sd) di oltre 1.500 metri impedisce in modo affidabile e a lungo termine la penetrazione dell'umidità nell'isolamento termico e la formazione di condensa.
Siccome swissporKISODUR PIR è fabbricato da anni senza alogeni, può essere utilizzato senza problemi anche per eco-costruzioni (edilizia sostenibile).



Valori tecnici

Caratteristica	Simbolo	Norma	Unità	Valore
Reazione al fuoco		EN 13501-1		**DL-s2,d0**
Gruppo di reazione al fuoco		AICAA		**RF3**
Densità			**kg/m^3**	**~ 32**
Spessore dello strato d'aria con resistenza equivalente alla diffusione (Resistenza alla diffusione del vapore acqueo)	s_d	EN 12086	**m**	**≥ 1500**
Resistenza alla compressione per uno schiacciamento del 10%	σ_{10}	EN 826	**kPa**	**≥ 100**
Valore nominale conduttività termica λ a 10°C	λ_{10}		**W/m·K**	**0.027**

swisspor AG
Bahnhofstr. 50
CH-6312 Steinhausen
info@swisspor.com
Tel. +41 56 678 98 98

Commerciale
Tel. +41 56 678 98 98
verkauf@swisspor.ch
bestellungen@swisspor.com

Supporto tecnico
Tel. +41 56 678 98 00
technik@swisspor.com

Creato 2026-01-21