BIKUCOAT KFS

Descrizione del prodotto

BIKUCOAT KFS è uno stucco, adesivo e sigillante a base di polimeri ibridi, neutrale, pronto all'uso e facile da lavorare, adatto all'impiego sui tetti.



Cartuccia	290 ml
Colore	grigio

Caratteristiche del prodotto

- ✓ Ottima aderenza
- ✓ Ben lavorabile
- ✓ Elasticità permanente anche dopo l'indurimento
- ✓ Resistente agli agenti atmosferici e ai raggi UV

Applicazioni

Funzione e applicazione

- ✓ Specialmente per livellare o riempire le irregolarità in combinazione con guaine liquide BIKUCOAT 1K

Componente e utilizzo

Flüssigkunststoff

- ✓ Zum Ausgleichen oder Verfüllen von Unebenheiten im Zusammenhang mit BIKUCOAT FLK 1K

Hinterlüftete Fassade

- ✓ Zur Verklebung von swissporVENTO Hartschaumdämmplatten bei stumpfen Anschlüssen und bei eloxierten Alu- Fensterbänken zusätzlich zur mechanischen Befestigung

Steildach

- ✓ Für Anschlüsse von Dampfbremsen, Unterdachbahnen an massive Bauteile sowie bei Fugen-, Bauteilanschlüssen und Stossüberlappungen im Steildachbereich

Nessuna raccomandazione

- ✗ Lavorazione su rame e ottone

Valori tecnici

Caratteristica	Simbolo	Norma	Unità	Valore
Temperatura dell'aria			**°C**	**+ 5 - + 35**
Temperatura del sottofondo			**°C**	**+ 5 - + 35**
Temperatura del materiale			**°C**	**+ 5 - + 35**

Avvertenze

Applicazione	Durante l'applicazione e l'indurimento, la temperatura del sottofondo deve essere di almeno 3°C superiore al punto di rugiada.
Norme	È indispensabile attenersi alle norme vigenti e rilevanti per l'applicazione e implementare i loro requisiti in modo coerente. Devono essere rispettate anche le istruzioni di montaggio e le direttive di lavorazione di swisspor AG, nonché le specifiche tecniche delle associazioni di categoria.

swisspor AG
Bahnhofstr. 50
CH-6312 Steinhausen
info@swisspor.com
Tel. +41 56 678 98 98

Commerciale
Tel. +41 56 678 98 98
verkauf@swisspor.ch
bestellungen@swisspor.com

Supporto tecnico
Tel. +41 56 678 98 00
technik@swisspor.com

Creato 2026-04-23

BIKUCOAT KFS

Conservazione	In ambiente secco e fresco, protetto dal calore, in locali ben arieggiati, nella confezione originale ben chiusa: massimo 12 mesi
Sicurezza	Osservare le schede di sicurezza dei prodotti utilizzati.
Note	Queste informazioni si basano sullo stato attuale della tecnica. Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche.

swisspor AG
Bahnhofstr. 50
CH-6312 Steinhausen
info@swisspor.com
Tel. +41 56 678 98 98

Commerciale
Tel. +41 56 678 98 98
verkauf@swisspor.ch
bestellungen@swisspor.com

Supporto tecnico
Tel. +41 56 678 98 00
technik@swisspor.com

Creato 2026-04-23