# BIKUCOAT SPEED Quick

## Produktbeschreibung

Lösemittelfreier Beschleuniger für BIKUCOAT SPEED sowie Spachtelmassen aus BIKUCOAT SPEED und Quarzsand.




## Produkteigenschaften

- ✓ schnellere Aushärtung
- ✓ einfache Verarbeitung
- ✓ geringer Verbrauch

| | |
|---|---|
| **Gebinde** | 0.25 kg |
| **Verbrauch** | 5 g BIKUCOAT SPEED Quick auf 1.0 kg BIKUCOAT SPEED |
| **Farbe** | farblos |

## Anwendungen

**Funktion und Anwendung**

- ✓ Beschleunigt die Aushärtung von BIKUCOAT SPEED und der mittels Quarzsand erstellten Spachtelmasse

**Bauteil und Nutzung**

## Technische Daten

| Merkmal | Symbol | Norm | Einheit | Wert |
|---|---|---|---|---|
| **Dichte** | | | **g/cm$^3$** | **1.0** |

## Hinweise

| | |
|---|---|
| **Anwendung** | PE-Flasche vor dem Einmischen gut schütteln. |
| **Normen** | Die jeweils gültigen und für die Anwendung relevanten Normen sind zwingend zu berücksichtigen und deren Vorgaben konsequent umzusetzen. Ebenso sind die aktuellen Verlegeanleitungen und Verarbeitungsrichtlinien der swisspor AG sowie die technischen Vorgaben der Fachverbände verbindlich einzuhalten. |
| **Lagerung** | Kühl, trocken, vor Hitze und direkter Sonneneinstrahlung geschützt, mind. 6 Monate lagerfähig. |
| **Sicherheit** | Es sind die Sicherheitsdatenblätter der verwendeten Produkte zu beachten. |
| **Hinweis** | Vorliegende Angaben basieren auf dem derzeitigen Stand der Technik. Änderungen bleiben vorbehalten. |

swisspor

**swisspor AG**
Bahnhofstr. 50
CH-6312 Steinhausen
info@swisspor.com
Tel. +41 56 678 98 98

**Verkauf**
Tel. +41 56 678 98 98
verkauf@swisspor.ch
bestellungen@swisspor.com

**Technischer Support**
Tel. +41 56 678 98 00
technik@swisspor.com

Erstellt 2026-02-18