BIKUPRIME KAT

Descrizione del prodotto

Componente aggiuntivo per resine BIKUPRIME MMA.
BIKUPRIME KAT è una componente indispensabile del sistema BIKUPRIME MMA. Assume la funzione di starter e allo stesso tempo controlla la reazione di indurimento. Grazie all'aggiunta dosabile individualmente, la velocità di reazione può essere adattata in modo ottimale alla temperatura e alle altre condizioni ambientali.



Sacchetto	0.3 kg
Colore	bianco

Caratteristiche del prodotto

- ✓ facilmente solubile
- ✓ altamente efficace

Applicazioni

Funzione e applicazione

- ✓ Componente aggiuntivo per BIKUPRIME MMA quale resina di fondo per impermeabilizzazioni bituminose composite su sottofondi in calcestruzzo.

Componente e utilizzo

Tetto piano

- ✓ Componente aggiuntivo BIKUPRIME MMA

Valori tecnici

Caratteristica	Simbolo	Norma	Unità	Valore
Densità			**g/cm^3**	**1.23**

Avvertenze

Norme	È indispensabile attenersi alle norme vigenti e rilevanti per l'applicazione e implementare i loro requisiti in modo coerente. Devono essere rispettate anche le istruzioni di montaggio e le direttive di lavorazione di swisspor AG, nonché le specifiche tecniche delle associazioni di categoria.
Conservazione	In ambiente secco e fresco, protetto dal calore, in locali ben arieggiati, nella confezione originale ben chiusa: massimo 12 mesi
Sicurezza	Osservare le schede di sicurezza dei prodotti utilizzati.
Note	Queste informazioni si basano sullo stato attuale della tecnica. Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche.

swisspor

swisspor AG
Bahnhofstr. 50
CH-6312 Steinhausen
info@swisspor.com
Tel. +41 56 678 98 98

Commerciale
Tel. +41 56 678 98 98
verkauf@swisspor.ch
bestellungen@swisspor.com

Supporto tecnico
Tel. +41 56 678 98 00
technik@swisspor.com

Creato 2026-01-21