tempusVOLT PRO Estrich-Heizmatte

Produktbeschreibung

Die swissporVOLT PRO 230 V Estrich-Heizmatte eignet sich ideal für Neubau, Altbausanierung und Renovierung. Sie wird direkt auf dem Boden verlegt und nutzt diesen als Wärmespeicher. Die anschlussfertige Matte ist VDE-geprüft, CE-konform und lässt sich mit geringem Aufwand installieren.



VE **1 St.**

Produkteigenschaften

- 230 V Estrich-Heizmatte, anschlussfertig
- Heizleiter auf selbstklebendem Gewebe fixiert
- Robuster Außenmantel für hohe Haltbarkeit
- Einfache Verlegung direkt auf dem Rohboden
- VDE-geprüft und CE-konform

Anwendungen

- Neubau
- Altbausanierung
- Renovierung
- Direktverlegung auf dem Boden als Wärmespeicher

Technische Daten

Merkmal	Bewertung
Netzspannung	**230 V**
Leistung	**175 W/m²**
Kaltanschlussleitung	**4,00 m**
Mindestverlegetemperatur	**+5 °C**
Biegeradius	**min. 40 mm**
Widerstandstoleranzen	**- 5 % / + 10 %**
Zulassung	**VDE**
Lieferbreite	**0,90 m**
Berechnungsbreite	**0,88 m**

swisspor

SP Elemente Nittenau GmbH & Co. KG
Heideweg 47
93149 Nittenau

sp-elemente@swisspor.com
Tel. +49 94 36 90

Erstellt 14.07.2025

tempusVOLT PRO Estrich-Heizmatte

Hinweise

Untergrund	Die Untergründe müssen eben, sauber, fest und ausreichend tragfähig sowie frei von haftungsmindernden Stoffen sein.
Verlegung	gemäß den Herstelleranweisungen verlegen, wobei auf den korrekten Verlegeabstand zu achten.
Lagerung	Im Originalgebinde, kühl, trocken und auf ebener Fläche lagern, um Verformungen zu vermeiden
Entsorgung	Kann als Baustellenabfall entsorgt werden.

swisspor

SP Elemente Nittenau GmbH & Co. KG
Heideweg 47
93149 Nittenau

sp-elemente@swisspor.com
Tel. +49 94 36 90 33 29 - 0

Erstellt 14.07.2025