
Bitume in blocchi

Descrizione del prodotto

Bitume in blocchi per l'incollaggio di membrane impermeabili bituminose e l'incollaggio su tutta la superficie del sistema PIR Tetto compatto.



Blocco	17 kg

Caratteristiche del prodotto

- ✓ Materiale solido a blocchi
- ✓ Fondibile
- ✓ A base di bitume modificato da distillazione diretta
- ✓ Temperatura di lavorazione da 170 °C a 200 °C

Applicazioni

Funzione e applicazione

- ✓ Per l'incollaggio di membrane impermeabili bituminose adeguate e l'incollaggio su tutta la superficie di pannelli PIR Tetto compatto, il blocco di bitume deve essere colato ed impiegato a caldo.

Componente e utilizzo

Tetto piano:

- ✓ per l'incollaggio di membrane impermeabili bituminose adeguate e di pannelli PIR Tetto compatto

Nessuna raccomandazione

- ✗ incollaggio di membrane bituminose con film sfiammabile

Valori tecnici

Caratteristica	Simbolo	Norma	Unità	Valore
Penetrazione a 25 °C		EN 1426	**°C**	**20-45**
Punto di rammollimento (anello e sfera)		EN 1427	**°C**	**90-120**
Densità relativa a 25 °C		EN ISO 3838		**1000-1100**
Punto di infiammabilità V.A. Cleveland		EN ISO 2592	**°C**	**≥ 250**
Punto di rottura Fraass		EN 12593	**°C**	**≤ -12**
Viscosità a 160 °C		EN 13702	**mPa. s**	**180-250**

Avvertenze

Note	Queste informazioni si basano sullo stato attuale della tecnica. Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche.
Norme	È indispensabile attenersi alle norme vigenti e rilevanti per l'applicazione e implementare i loro requisiti in modo coerente. Devono essere rispettate anche le istruzioni di montaggio e le direttive di lavorazione di swisspor AG, nonché le specifiche tecniche delle associazioni di categoria.
Sicurezza	Osservare le schede di sicurezza dei prodotti utilizzati.

swisspor

swisspor AG
Bahnhofstr. 50
CH-6312 Steinhausen
info@swisspor.com
Tel. +41 56 678 98 98

Commerciale
Tel. +41 56 678 98 98
verkauf@swisspor.ch
bestellungen@swisspor.com

Supporto tecnico
Tel. +41 56 678 98 00
technik@swisspor.com

Creato 2026-11-04