Colle en spray pour matériaux isolants

Description produit

Colle d'adhérence et de contact pulvérisable à base de solvants, présentant une très forte adhérence initiale. Convient au collage par contact de matériaux tels que les mousses rigides PUR/PIR, les mousses rigides EPS/XPS, les isolants en fibres minérales, les mousses acoustiques et les géotextiles.



Carton	12 pièces
Couleur	Transparent jaunâtre
Conditionnement	500 ml

Caractéristiques du produit

- ✓ En spray
- ✓ Transparent jaunâtre
- ✓ Très forte adhérence initiale
- ✓ Sans toluène
- ✓ Contient des solvants

Applications

Fonction et application

- ✓ Colle de contact à usage universel pour divers matériaux isolants

Élément de construction et utilisation

Toitures plates :

- ✓ Collage empêchant le glissement, par exemple de panneaux isolants PIR en pente ou de PIR Linea

Non adapté (liste non exhaustive)

- ✗ Collage de matériaux contenant des plastifiants

Caractéristiques techniques

Caractéristique	Symbole	Norme	Unité	Valeur
Température de l'air			**°C**	**+ 5 - + 25**
Température du support			**°C**	**+ 5 - + 25**
Température du matériau			**°C**	**+ 5 - + 25**

Informations

Application	Respecter les informations et les instructions figurant sur l'étiquette du produit.
Consommation	3-5 m^2/spray
Temps d'évaporation (à 25 °C)	env. 1 min
Temps d'évaporation (à -10 °C)	env. 5 min
Résistance finale	env. 24 h
Normes	Les normes en vigueur applicables à l'utilisation du produit doivent être respectées et leurs exigences appliquées rigoureusement. Les instructions de pose et de mise en œuvre de swisspor Romandie SA, ainsi que les prescriptions techniques des associations professionnelles concernées, doivent également être observées.

swisspor

swisspor Romandie SA
Chemin du Bugnon 100
CH-1618 Châtel-St-Denis
romandie@swisspor.com

Vente + Administration
Tél. +41 21 948 48 48
commandes@swisspor.com

Support technique
Tél. +41 21 948 48 11
technique@swisspor.com

Créé 2026-11-04

Colle en spray pour matériaux isolants

Stockage	L'aérosol est sous pression. Le protéger du rayonnement solaire direct et de toute source de chaleur.
Sécurité	Les fiches de données de sécurité des produits utilisés doivent être consultées et respectées.
Informations	Les informations fournies sont basées sur l'état actuel de la technique. Des modifications sont susceptibles d'être apportées.

swisspor Romandie SA
Chemin du Bugnon 100
CH-1618 Châtel-St-Denis
romandie@swisspor.com

Vente + Administration
Tél. +41 21 948 48 48
commandes@swisspor.com

Support technique
Tél. +41 21 948 48 11
technique@swisspor.com

Créé 2026-11-04