# Adesivo spray per materiali isolanti

## Descrizione del prodotto

Adesivo a contatto spuzzabile contenente solventi e con un'elevata adesione iniziale. Ideale per l'incollaggio di materiali come: schiuma rigida PUR/PIR, schiuma rigida EPS/XPS, isolanti in fibra minerale, schiuma acustica e geotessili.



| | |
|---|---|
| **Scatola** | 12 pzz. |
| **Colore** | trasparente / giallognolo |
| **Contenitore** | 500 ml |

## Caratteristiche del prodotto

- ✓ spruzzabile
- ✓ giallognolo trasparente
- ✓ adesione iniziale molto elevata
- ✓ senza toluene
- ✓ contiene solventi

## Applicazioni

**Funzione e applicazione**

- ✓ adesivo a contatto impiegabile universalmente per diversi materiali isolanti

**Componente e utilizzo**

Tetto piano

- ✓ incollaggio antislittamento di PIR Lastre in pendenza, PIR Linea, ecc.

**Nessuna raccomandazione**

- ✗ incollaggio di materiali contenenti ammorbidenti

## Valori tecnici

| Caratteristica | Simbolo | Norma | Unità | Valore |
|---|---|---|---|---|
| **Temperatura dell'aria** | | | **°C** | **+ 5 - + 25** |
| **Temperatura del sottofondo** | | | **°C** | **+ 5 - + 25** |
| **Temperatura del materiale** | | | **°C** | **+ 5 - + 25** |

## Avvertenze

| | |
|---|---|
| **Applicazione** | Osservare le informazioni e istruzioni sull'etichetta del contenitore. |
| **Resa** | 3-5 $m^2$/lattina |
| **Tempo di aerazione (a 25 °C)** | ca. 1 min. |
| **Tempo di aerazione (a -10 °C)** | ca. 5 min. |
| **Resistenza finale** | ca. 24 ore |
| **Norme** | È indispensabile attenersi alle norme vigenti e rilevanti per l'applicazione e implementare i loro requisiti in modo coerente. Devono essere rispettate anche le istruzioni di montaggio e le direttive di lavorazione di swisspor AG, nonché le specifiche tecniche delle associazioni di categoria. |
| **Stoccaggio** | Il contenitore è sotto pressione. Tenere il contenitore al riparo dalla luce solare diretta e dalle fonti di calore. |

**swisspor AG**
Bahnhofstr. 50
CH-6312 Steinhausen
info@swisspor.com
Tel. +41 56 678 98 98

**Commerciale**
Tel. +41 56 678 98 98
verkauf@swisspor.ch
bestellungen@swisspor.com

**Supporto tecnico**
Tel. +41 56 678 98 00
technik@swisspor.com

Creato 2026-11-04

# Adesivo spray per materiali isolanti

| | |
|---|---|
| **Sicurezza** | Osservare le schede di sicurezza dei prodotti utilizzati. |
| **Note** | Queste informazioni si basano sullo stato attuale della tecnica. Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche. |

**swisspor AG**
Bahnhofstr. 50
CH-6312 Steinhausen
info@swisspor.com
Tel. +41 56 678 98 98

**Commerciale**
Tel. +41 56 678 98 98
verkauf@swisspor.ch
bestellungen@swisspor.com

**Supporto tecnico**
Tel. +41 56 678 98 00
technik@swisspor.com

Creato 2026-11-04