# Sprühkleber für Dämmstoffe

## Produktbeschreibung

Sprühfähiger Haft- und Kontaktklebstoff, lösemittelhaltig, mit sehr hoher Anfangshaftung. Geeignet für eine Kontaktverklebung von Materialien wie PUR- /PIR-Hartschaum, EPS- /XPS Hartschaum, mineralische Faserdämmstoffe, Akustikschaumstoff und Geotextilien.



| | |
|---|---|
| **Karton** | Stk. 12 |
| **Farbe** | transparent / gelblich |
| **Gebinde** | 500 ml |

## Produkteigenschaften

- ✓ sprühbar
- ✓ transparent-gelblich
- ✓ sehr hohe Anfangshaftung
- ✓ toluolfrei
- ✓ lösemittelhaltig

## Anwendungen

**Funktion und Anwendung**

- ✓ universell einsetzbarer Kontaktkleber für diverse Dämmstoffe

**Bauteil und Nutzung**

Flachdach

- ✓ rutschsichere Verklebung von z.B. PIR Gefälledämmplatten oder PIR Linea

**Keine Empfehlung**

- ✗ verkleben von weichmacherhaltigen Materialien

## Technische Daten

| Merkmal | Symbol | Norm | Einheit | Wert |
|---|---|---|---|---|
| **Lufttemperatur** | | | **°C** | **+ 5 - + 25** |
| **Untergrundtemperatur** | | | **°C** | **+ 5 - + 25** |
| **Materialtemperatur** | | | **°C** | **+ 5 - + 25** |

## Hinweise

| | |
|---|---|
| **Anwendung** | Informationen und Anweisungen auf dem Gebindeetikett befolgen. |
| **Ergiebigkeit** | 3-5 $m^2$/Dose |
| **Ablüftzeit (bei 25 °C)** | ca. 1 Min |
| **Ablüftzeit (bei -10 °C)** | ca. 5 Min |
| **Endfestigkeit** | ca. 24 Std |
| **Normen** | Die jeweils gültigen und für die Anwendung relevanten Normen sind zwingend zu berücksichtigen und deren Vorgaben konsequent umzusetzen. Ebenso sind die aktuellen Verlegeanleitungen und Verarbeitungsrichtlinien der swisspor AG sowie die technischen Vorgaben der Fachverbände verbindlich einzuhalten. |
| **Lagerung** | Der Behälter steht unter Druck. Behälter vor direkter Sonneneinstrahlung und Hitzequellen schützen. |
| **Sicherheit** | Es sind die Sicherheitsdatenblätter der verwendeten Produkte zu beachten. |

**swisspor AG**
Bahnhofstr. 50
CH-6312 Steinhausen
info@swisspor.com
Tel. +41 56 678 98 98

**Verkauf**
Tel. +41 56 678 98 98
verkauf@swisspor.ch
bestellungen@swisspor.com

**Technischer Support**
Tel. +41 56 678 98 00
technik@swisspor.com

Erstellt 2026-11-04

# Sprühkleber für Dämmstoffe

| | |
|---|---|
| **Hinweis** | Vorliegende Angaben basieren auf dem derzeitigen Stand der Technik. Änderungen bleiben vorbehalten. |

**swisspor AG**
Bahnhofstr. 50
CH-6312 Steinhausen
info@swisspor.com
Tel. +41 56 678 98 98

**Verkauf**
Tel. +41 56 678 98 98
verkauf@swisspor.ch
bestellungen@swisspor.com

**Technischer Support**
Tel. +41 56 678 98 00
technik@swisspor.com

Erstellt 2026-11-04