Perl Mix Additivo

Descrizione del prodotto

Impedisce l'aumento della resistenza allo strappo e possibili depositi portati dal vento su swisspor Perl Fondo livellante.



Fusto	1.5 l
Colore	Incolore
Base	Olio minerale

Caratteristiche del prodotto

- ✓ fluido
- ✓ incolore
- ✓ a base di olio minerale

Applicazioni

Funzione e applicazione

- ✓ Stabilizzatore di swisspor Perl Fondo livellante

Componente e utilizzo

Tetto piano

- ✓ Impedisce l'aumento della resistenza allo strappo e possibili depositi portati dal vento su swisspor Perl Fondo livellante

Soffitto e pavimento

- ✓ Impedisce l'aumento della resistenza allo strappo di swisspor Perl Fondo livellante sotto sottofondi flottanti

Nessuna raccomandazione

- ✗ Temperatura di lavorazione < +5°C

Avvertenze

Applicazione	Resa per sacco: ca. 80 mm riempimento pronto all'uso (compattazione 20 %) su 1 m^2 Miscelazione: manuale o meccanica, mescolare bene max. 3 min. con swissporPerl Preparare solo la quantità di materiale che è possibile lavorare in una volta. 1.5l è sufficiente per 1 sacco di swisspor Perl. Tempo di lavorabilità: 15 – 60 min. a seconda della temperatura
Norme	È indispensabile attenersi alle norme vigenti e rilevanti per l'applicazione e implementare i loro requisiti in modo coerente. Devono essere rispettate anche le istruzioni di montaggio e le direttive di lavorazione di swisspor AG, nonché le specifiche tecniche delle associazioni di categoria.
Sicurezza	Osservare le schede di sicurezza dei prodotti utilizzati.
Note	Queste informazioni si basano sullo stato attuale della tecnica. Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche.

swisspor AG
Bahnhofstr. 50
CH-6312 Steinhausen
info@swisspor.com
Tel. +41 56 678 98 98

Commerciale
Tel. +41 56 678 98 98
verkauf@swisspor.ch
bestellungen@swisspor.com

Supporto tecnico
Tel. +41 56 678 98 00
technik@swisspor.com

Creato 2026-11-04