Perl Mix Additiv

Produktbeschreibung

Zur Verhinderung von erhöhter Abrissfestigkeit und möglichen Windverfachtungen von swisspor Perl Ausgleichs- und Gefälleschüttung.



Gebinde	1.5 l
Farbe	Farblos
Basis	Mineralölerzeugnis

Produkteigenschaften

- ✓ flüssig
- ✓ farblos
- ✓ mineralölbasierend

Anwendungen

Funktion und Anwendung

- ✓ Verfestiger im Zusammenhang mit swisspor Perl Ausgleichs- und Gefälleschüttung

Bauteil und Nutzung

Flachdach

- ✓ zur Verhinderung von erhöhter Abrissfestigkeit und möglichen Windverfachtungen von swisspor Perl Ausgleichs- und Gefälleschüttung

Decke und Boden

- ✓ zur Verhinderung von erhöhter Abrissfestigkeit von swisspor Perl Ausgleichs- und Gefälleschüttung unter schwimmenden Estrichen

Keine Empfehlung

- ✗ Verarbeitungstemperatur < +5°C

Hinweise

Anwendung	Ergiebigkeit pro Sack: ca. 80 mm fertige Schüttung (Verdichtung 20 %) auf 1 m^2 Mischen: manuell oder maschinell, mit swissporPerl max. 3 Min. gut durchmischen. Nur soviel Material anrichten, wie auf einmal verarbeitet werden kann. 1.5l ist für 1 Sack swisspor Perl ausreichend. Topfzeit: je nach Temperatur 15 bis 60 Min.
Normen	Die jeweils gültigen und für die Anwendung relevanten Normen sind zwingend zu berücksichtigen und deren Vorgaben konsequent umzusetzen. Ebenso sind die aktuellen Verlegeanleitungen und Verarbeitungsrichtlinien der swisspor AG sowie die technischen Vorgaben der Fachverbände verbindlich einzuhalten.
Sicherheit	Es sind die Sicherheitsdatenblätter der verwendeten Produkte zu beachten.
Hinweis	Vorliegende Angaben basieren auf dem derzeitigen Stand der Technik. Änderungen bleiben vorbehalten.

swisspor AG
Bahnhofstr. 50
CH-6312 Steinhausen
info@swisspor.com
Tel. +41 56 678 98 98

Verkauf
Tel. +41 56 678 98 98
verkauf@swisspor.ch
bestellungen@swisspor.com

Technischer Support
Tel. +41 56 678 98 00
technik@swisspor.com

Erstellt 2026-11-04