TOPLINE Mousse PU

Description produit

Mousse PU monocomposante, prête à l'emploi.



Pièce	750 ml

Caractéristiques du produit

- ✓ hohe Klebkraft
- ✓ schnelle Abbindezeit
- ✓ feuchtigkeits- und alterungsresistent
- ✓ niedrige Expansion
- ✓ (F)CKW-frei

Applications

Fonction et application

Für das Aufkleben verschiedener Dämmplattenmaterialien.

Élément de construction et utilisation

Wände gegen Erdreich

- ✓ Perimeterdämmung im nicht drückenden Wasser

Wände im Innenbereich

- ✓ Wanddämmung zwischen beheizt oder auf der nicht beheizten Seite

Flachdach

- ✓ Wärmedämmung im Aufbordungsbereich oder für die rutschfeste Verlegung von Schwellenelementen oder Gefälledämmungen etc.

Non adapté (liste non exhaustive)

- ✗ Anwendung im drückenden Wasser (SIA 272)
- ✗ Verklebung von Innendämmungen gegen den Aussenbereich
- ✗ Verklebung von Wärmedämmung im Bereich VAWD

Caractéristiques techniques

Caractéristique	Symbole	Norme	Unité	Valeur
Température de l'air			**°C**	**+ 5 - + 30**
Température du support			**°C**	**+ 5 - + 30**
Température du matériau			**°C**	**+ 5 - + 30**
				> 14

Informations

Application	Respecter les informations et les instructions figurant sur l'étiquette du produit.
Reinigung	Nicht ausgehärtete, frische Schaumflecken unmittelbar mit swisspor PU Schaumreiniger entfernen. Nach dem Gebrauch die Stellschraube der Dosierpistole komplett zudrehen. Nach dem entfernen der Dosierpistole, diese sofort mit PU Schaumreiniger reinigen.

swisspor

swisspor Romandie SA
Chemin du Bugnon 100
CH-1618 Châtel-St-Denis
romandie@swisspor.com

Vente + Administration
Tél. +41 21 948 48 48
commandes@swisspor.com

Support technique
Tél. +41 21 948 48 11
technique@swisspor.com

Créé 2026-11-04

TOPLINE Mousse PU

Normes	Les normes en vigueur applicables à l'utilisation du produit doivent être respectées et leurs exigences appliquées rigoureusement. Les instructions de pose et de mise en œuvre de swisspor Romandie SA, ainsi que les prescriptions techniques des associations professionnelles concernées, doivent également être observées.
Lagerung	Aufrecht stehend, ungeöffnet, originalverpackt, kühl und trocken zwischen 5 °C und 25 °C, lagern, maximal 15 Monate haltbar.
Sécurité	Les fiches de données de sécurité des produits utilisés doivent être consultées et respectées.
Informations	Les informations fournies sont basées sur l'état actuel de la technique. Des modifications sont susceptibles d'être apportées.

swisspor Romandie SA
Chemin du Bugnon 100
CH-1618 Châtel-St-Denis
romandie@swisspor.com

Vente + Administration
Tél. +41 21 948 48 48
commandes@swisspor.com

Support technique
Tél. +41 21 948 48 11
technique@swisspor.com

Créé 2026-11-04