TOPLINE PU-Schiuma di riempimento

Descrizione del prodotto

Schiuma adesiva monocomponente a base di poliuretano e a bassa espansione. Ideale per l'incollaggio di lastre perimetrali XPS ed EPS. Per la lavorazione è necessario l'impiego della pistola dosatrice swisspor.



Contenitore	bomboletta da 750 ml
Colore	Crema
Base	Poliuretano

Caratteristiche del prodotto

- ✓ elevata forza adesiva
- ✓ rapido tempo di presa
- ✓ resistente all'umidità e all'invecchiamento
- ✓ a bassa espansione
- ✓ senza CFC

Applicazioni

Funzione e applicazione

Per incollare diversi tipi di materiale termoisolante.

Componente e utilizzo

Parete contro terra

- ✓ Isolamento perimetrale senza acqua in pressione

Pareti interne

- ✓ Isolamento termico tra le pareti riscaldate o sul lato non riscaldato

Tetto piano

- ✓ Isolamento termico nell'area del risvolto oppure per la posa antisdrucciolo di elementi di soglia o isolamenti in pendenza, ecc.

Nessuna raccomandazione

- ✗ Impiego con acqua in pressione (SIA 272)
- ✗ Incollaggio di isolamenti interni contro l'area esterna
- ✗ Incollaggio di isolamenti termici nell'ambito della parete esterna intonacata VAWD

Valori tecnici

Caratteristica	Simbolo	Norma	Unità	Valore
Temperatura dell'aria			**°C**	**+ 5 - + 30**
Temperatura del sottofondo			**°C**	**+ 5 - + 30**
Temperatura del materiale			**°C**	**+ 5 - + 30**
Tagliabile			**min.**	**> 14**

Avvertenze

Applicazione	Osservare le informazioni e istruzioni sull'etichetta del contenitore.

swisspor AG
Bahnhofstr. 50
CH-6312 Steinhausen
info@swisspor.com
Tel. +41 56 678 98 98

Commerciale
Tel. +41 56 678 98 98
verkauf@swisspor.ch
bestellungen@swisspor.com

Supporto tecnico
Tel. +41 56 678 98 00
technik@swisspor.com

Creato 2026-11-04

TOPLINE PU-Schiuma di riempimento

Pulitura	Rimuovere immediatamente le macchie di schiuma fresche, non indurite, con swisspor Detergente Schiuma PU. Dopo l'utilizzo svitare completamente la vite di dosaggio. Una volta rimossa dalla pistola dosatrice, pulire immediatamente la vite con un detergente a base di schiuma PU.
Norme	È indispensabile attenersi alle norme vigenti e rilevanti per l'applicazione e implementare i loro requisiti in modo coerente. Devono essere rispettate anche le istruzioni di montaggio e le direttive di lavorazione di swisspor AG, nonché le specifiche tecniche delle associazioni di categoria.
Stoccaggio	Stoccare in posizione verticale, non aperto, nella confezione originale, in un luogo fresco e asciutto tra 5 °C e 25 °C. Conservare max. 15 mesi.
Sicurezza	Osservare le schede di sicurezza dei prodotti utilizzati.
Note	Queste informazioni si basano sullo stato attuale della tecnica. Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche.

swisspor AG
Bahnhofstr. 50
CH-6312 Steinhausen
info@swisspor.com
Tel. +41 56 678 98 98

Commerciale
Tel. +41 56 678 98 98
verkauf@swisspor.ch
bestellungen@swisspor.com

Supporto tecnico
Tel. +41 56 678 98 00
technik@swisspor.com

Creato 2026-11-04