TOPLINE PU-Volumenkleber

Produktbeschreibung

Einkomponentiger, niedrig expandierender Klebeschaum auf Polyurethan-Basis. Speziell für die Verklebung von XPS- und EPS- Perimeterdämmplatten. Zur Verarbeitung wird die swisspor Dosierpistole benötigt.



Gebinde	750 ml / Dose
Farbe	Creme
Basis	Polyurethan

Produkteigenschaften

- ✓ hohe Klebkraft
- ✓ schnelle Abbindezeit
- ✓ feuchtigkeits- und alterungsresistent
- ✓ niedrige Expansion
- ✓ (F)CKW-frei

Anwendungen

Funktion und Anwendung

Für das Aufkleben verschiedener Dämmplattenmaterialien.

Bauteil und Nutzung

Wände gegen Erdreich

- ✓ Perimeterdämmung im nicht drückenden Wasser

Wände im Innenbereich

- ✓ Wanddämmung zwischen beheizt oder auf der nicht beheizten Seite

Flachdach

- ✓ Wärmedämmung im Aufbordungsbereich oder für die rutschfeste Verlegung von Schwellenelementen oder Gefälledämmungen etc.

Keine Empfehlung

- ✗ Anwendung im drückenden Wasser (SIA 272)
- ✗ Verklebung von Innendämmungen gegen den Aussenbereich
- ✗ Verklebung von Wärmedämmung im Bereich VAWD

Technische Daten

Merkmal	Symbol	Norm	Einheit	Wert
Lufttemperatur			**°C**	**+ 5 - + 30**
Untergrundtemperatur			**°C**	**+ 5 - + 30**
Materialtemperatur			**°C**	**+ 5 - + 30**
Schneidbar			**Min.**	**> 14**

Hinweise

Anwendung	Informationen und Anweisungen auf dem Gebindeetikett befolgen.

swisspor AG
Bahnhofstr. 50
CH-6312 Steinhausen
info@swisspor.com
Tel. +41 56 678 98 98

Verkauf
Tel. +41 56 678 98 98
verkauf@swisspor.ch
bestellungen@swisspor.com

Technischer Support
Tel. +41 56 678 98 00
technik@swisspor.com

Erstellt 2026-11-04

TOPLINE PU-Volumenkleber

Reinigung	Nicht ausgehärtete, frische Schaumflecken unmittelbar mit swisspor PU Schaumreiniger entfernen. Nach dem Gebrauch die Stellschraube der Dosierpistole komplett zudrehen. Nach dem entfernen der Dosierpistole, diese sofort mit PU Schaumreiniger reinigen.
Normen	Die jeweils gültigen und für die Anwendung relevanten Normen sind zwingend zu berücksichtigen und deren Vorgaben konsequent umzusetzen. Ebenso sind die aktuellen Verlegeanleitungen und Verarbeitungsrichtlinien der swisspor AG sowie die technischen Vorgaben der Fachverbände verbindlich einzuhalten.
Lagerung	Aufrecht stehend, ungeöffnet, originalverpackt, kühl und trocken zwischen 5 °C und 25 °C, lagern, maximal 15 Monate haltbar.
Sicherheit	Es sind die Sicherheitsdatenblätter der verwendeten Produkte zu beachten.
Hinweis	Vorliegende Angaben basieren auf dem derzeitigen Stand der Technik. Änderungen bleiben vorbehalten.

swisspor AG
Bahnhofstr. 50
CH-6312 Steinhausen
info@swisspor.com
Tel. +41 56 678 98 98

Verkauf
Tel. +41 56 678 98 98
verkauf@swisspor.ch
bestellungen@swisspor.com

Technischer Support
Tel. +41 56 678 98 00
technik@swisspor.com

Erstellt 2026-11-04