
LAMBDA Vento 029 Leibungselement

Produktbeschreibung

Graphitmodifizierte EPS-Hartschaumdämmplatte ohne Schlitze für Leibungen und Anschlüsse zum vorgehängten hinterlüfteten VHF-Aussenwärmedämmsystem.



Produkteigenschaften

- ✓ Ausgezeichnete Dämmleistung
- ✓ Leicht und einfach bearbeitbar
- ✓ Geschlossener Stoffkreislauf
- ✓ 2. Priorität ecoBKP/ecoDevis

Format	1000 x 500 mm 1000 x 1000 mm
Dicke	20 - 150 mm

Anwendungen

Funktion und Anwendung

- ✓ Wärmedämmung für Leibungen bei VHF-Fassaden

Bauteil und Nutzung

Fassade:

- ✓ hinterlüftet in Kombination mit Distanzschrauben

Keine Empfehlung

- ✗ Verputzte Aussenwärmedämmung

Technische Daten

Merkmal	Symbol	Norm	Einheit	Wert
Nennwert Wärmeleitfähigkeit	λ_D	SIA 279	**W/(m·K)**	**0.029**
Spezifische Wärmekapazität	c		**Wh/(kg·K)**	**0.39**
Brandverhalten		EN 13501-1		**E**
Brandverhaltensgruppe		VKF		**RF3 (cr)**
Diffusionswiderstandszahl	μ	EN 12086		**~ 50**
Dichte			**kg/m^3**	**~ 25**
Obere Anwendungsgrenztemperatur, unbelastet			**°C**	**75**

Hinweise

Lagerung	Material vor direkter Sonneneinstrahlung, Hitze, Regen und Schnee schützen. Durchsichtige oder dunkle Folien sind zu vermeiden.
Hinweis	Vorliegende Angaben basieren auf dem derzeitigen Stand der Technik. Änderungen bleiben vorbehalten.

swisspor

swisspor AG
Bahnhofstr. 50
CH-6312 Steinhausen
info@swisspor.com
Tel. +41 56 678 98 98

Verkauf
Tel. +41 56 678 98 98
verkauf@swisspor.ch
bestellungen@swisspor.com

Technischer Support
Tel. +41 56 678 98 00
technik@swisspor.com

Erstellt 2025-07-04