# GLASS Roll-T Typ 4

## Produktbeschreibung

Dauerelastische Trittschalldämmrollen aus Glaswolle. PE-Kaschierung mit integriertem PP/PE-Ankergewebe für Rohr-Klips-Fixierung. Bedruckt mit Raster, Überlappung selbstklebend.



## Produkteigenschaften

- ✓ Hohe Verlegeeffizienz
- ✓ Ankergewebe für Rohr-Klips-Fixierung
- ✓ Zusammendrückbarkeit ≤ 3 mm

## Anwendungen

**Funktion und Anwendung**

- ✓ Trittschalldämmung auf Rolle für schwimmende Estriche

**Bauteil und Nutzung**

Boden:

- ✓ Schwimmende Estriche, SIA 251 Kategorie A-D

**Keine Empfehlung**

- ✗ Druckbelastungen > 500 kg/m$^2$

| | |
|---|---|
| **Format** | Rollenbreite 1000 mm |
| **Dicke** | 12 - 30 mm |

## Technische Daten

| Merkmal | Symbol | Norm | Einheit | Wert |
|---|---|---|---|---|
| **Nennwert Wärmeleitfähigkeit** | $\lambda_D$ | SIA 279 | **W/(m·K)** | **0.032** |
| **Spezifische Wärmekapazität** | c | | **Wh/(kg·K)** | **0.29** |
| **Brandverhalten** | | EN 13501-1 | | **E** |
| **Brandverhaltensgruppe** | | VKF | | **RF3 (cr)** |
| **Diffusionswiderstandszahl** | μ | EN 12086 | | **~ 1** |
| **Dynamische Steifigkeit** | s' | 29052-1 | **MN/m$^3$** | **12 mm ≤ 16<br>15 mm ≤ 12<br>20 mm ≤ 9<br>25 mm ≤ 7<br>30 mm ≤ 6** |
| **Bemessung / Nutzung schwimmende Estriche** | | SIA 251 | **Kategorie** | **A, B, C, D** |
| **Dichte** | | | **kg/m$^3$** | **~ 80** |

## Hinweise

| | |
|---|---|
| **Hinweis** | Vorliegende Angaben basieren auf dem derzeitigen Stand der Technik. Änderungen bleiben vorbehalten. |

**swisspor AG**
Bahnhofstr. 50
CH-6312 Steinhausen
info@swisspor.com
Tel. +41 56 678 98 98

**Verkauf**
Tel. +41 56 678 98 98
verkauf@swisspor.ch
bestellungen@swisspor.com

**Technischer Support**
Tel. +41 56 678 98 00
technik@swisspor.com

Erstellt 2026-03-03